



Fiche produit

FORMICA est une marque de commerce déposée de Formica Corporation
Fabricant : Choice Brands Adhesives

666 Redna Terrace, bureau 500
Cincinnati, OH 45215, É.-U.
Service à la clientèle : 800-330-5566

Colle Golden F714Y

Un adhésif à bois à séchage rapide pour l'assemblage d'une variété de bois incluant le bois dur comme le chêne et l'érable.

Avantages

Durcissement rapide
Ponçage facile
Sans vapeurs nocives
Stable au gel/dégel (3 cycles)
Température de poudrage basse
Conforme OTC
Conforme règlement 1168 SCAQMD

Applications

Assemblage de joints des bois durs et tendres
Usage particulier ou professionnel

Caractéristiques Physiques Générales :

Teneur en extrait sec :	43.5 % +/- 2.5%	Temps d'assemblage ouvert :	Environ 5 minutes
Viscosité:	5 000 cps	Temps d'assemblage fermé :	Environ 10 minutes
Poids/gallon :	9,1 lb	Temps de pressage :	Environ 30 à 45 minutes à 40 psi
Couleur :	jaune	COV :	3.61 g/l (Méthode 24 EPA)
Couleur à sec :	transparent	Durée de conservation :	6 mois
Couverture :	240 pi ² /gallon	Température de poudrage :	10 °C (50 °F)
Taux de couverture :	6 à 9 mil humides	Emballage :	1, 5 et 55 gallons, chariot de 275 gal
Transport :	Adhésifs, non réglementé		

Éligible pour points LEED 3.2, 4.1 et 4.4

Application :

Assemblage générale : Assurez-vous que le joint à coller est lisse et exempt de toute saleté, poussière ou contaminant. Appliquez soigneusement au flacon pressable, au rouleau à main ou à la spatule à colle partout sur la surface à coller. Joignez les pièces ensemble de façon serrée et appliquez une pression en utilisant des serres ou un autre moyen d'appliquer un minimum de 100 psi. Il devrait y avoir une petite quantité de colle qui s'échappe de long des bords.

Applications à éviter :

Panneau résistant à l'humidité
Matériaux de panneaux traités ignifuges
Surfaces métallisées, peintes ou en polyester
Surfaces de mélamine basse pression
Surfaces panneaux durs pressés

AVIS À L'ACHETEUR : Les renseignements, données et suggestions concernant l'utilisation du produit décrit aux présentes sont basés sur notre meilleure expérience et notre connaissance, mais nous ne garantissons pas les résultats obtenus par l'utilisateur. Les produits décrits sont vendus sans garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage en particulier et sans autre garantie exprès ou implicite. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur devrait déterminer sa convenance pour l'usage prévu; l'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité qui en découle. Ni le marchand ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables en cas de blessure, perte ou préjudice, direct ou indirect, découlant de l'utilisation du produit ou de l'incapacité de l'utiliser. La seule obligation du marchand et du fabricant se limite au remplacement de la quantité du produit qui s'avère défectueux. Étant donné que le fabricant du produit décrit dans cette fiche technique n'a aucun contrôle sur l'utilisation finale par le consommateur ou l'utilisateur, le premier acheteur et tout autre revendeur intermédiaire ont la responsabilité d'informer l'utilisateur des usages pour lesquels le produit peut convenir et de ses propriétés, incluant les précautions qui doivent être prises pour assurer la sécurité de l'utilisateur, celle des tiers et celle des biens matériels.



Fiche produit

FORMICA est une marque de commerce déposée de Formica Corporation
Fabricant : Choice Brands Adhesives

666 Redna Terrace, bureau 500
Cincinnati, OH 45215, É.-U.
Service à la clientèle : 800-330-5566

Restrictions :

La colle Golden n'est pas conçue pour un usage extérieur où il y a des risques d'humidité. Pour les applications extérieures utilisez la colle extérieure Golden F716Y.

Non conçue pour les applications structurelles ou porteuses. N'utilisez pas lorsque la température, la colle ou les matériaux sont inférieurs à 10 °C (50 °F). Le gel peut ne pas affecter le fonctionnement du produit mais il peut le faire épaisser. Agiter le produit devrait le retourner à sa consistance initiale.

Instructions d'utilisation générales :

- Les supports et l'adhésif devraient être acclimatés à 18 °C (65 °F) avant l'utilisation
- Les supports à coller devraient être propres et exempts de poussière et de tous autres contaminants.

NETTOYAGE:

- Utilisez de l'eau tiède savonneuse lorsque l'adhésif est encore humide et un solvant ou de l'ammoniaque dilué lorsque l'adhésif est sec.
- L'eau de nettoyage est considérée non dangereuse par le RCRA.
- Disposez des déchets conformément aux règlements applicables.

Manipulation et entreposage :

- La dilution n'est pas recommandée ni requise. Cependant, si l'adhésif devenait trop épais, utilisez de l'eau pour diluer.
- Utilisez de l'eau pour nettoyer.
- Conservez le contenant d'adhésif fermé hermétiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservez fermé, les contenants doublés où la température ne sera pas inférieure à 10 °C (50 °F) et ne dépassera pas 32 °C (90 °F).
- NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT GELER
- Le produit ne devrait pas être entreposé à la lumière directe du soleil.

Consultez la fiche signalétique du produit avant l'utilisation.

AVIS À L'ACHETEUR : Les renseignements, données et suggestions concernant l'utilisation du produit décrit aux présentes sont basés sur notre meilleure expérience et notre connaissance, mais nous ne garantissons pas les résultats obtenus par l'utilisateur. Les produits décrits sont vendus sans garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage en particulier et sans autre garantie expresse ou implicite. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur devrait déterminer sa convenance pour l'usage prévu; l'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité qui en découle. Ni le marchand ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables en cas de blessure, perte ou préjudice, direct ou indirect, découlant de l'utilisation du produit ou de l'incapacité de l'utiliser. La seule obligation du marchand et du fabricant se limite au remplacement de la quantité du produit qui s'avère défectueux. Étant donné que le fabricant du produit décrit dans cette fiche technique n'a aucun contrôle sur l'utilisation finale par le consommateur ou l'utilisateur, le premier acheteur et tout autre revendeur intermédiaire ont la responsabilité d'informer l'utilisateur des usages pour lesquels le produit peut convenir et de ses propriétés, incluant les précautions qui doivent être prises pour assurer la sécurité de l'utilisateur, celle des tiers et celle des biens matériels.